

Produktinformation Kabinett – EH 20 F

Weiches Wasser ist günstiger für alle Anwendungen, bei denen das Wasser erhitzt wird, zum Waschen, zum Gießen von Zimmerpflanzen.

Hartes Wasser führt zur Verkalkung von Haushaltsgeräten, erhöht den Verbrauch von Spül- und Waschmitteln, beeinträchtigt oder fördert, je nach dem Maß der Härte, den Geschmack und das Aussehen empfindlicher Speisen und Getränke (z. B. Tee).

Unsere Wasserenthärtungsanlage ist als Kabinett ausgeführt. Die Anlagen sind computergesteuert mit Zentralsteuerventil und eingebautem Verschneideventil, der integrierte Soletank ist für die Regeneration.



Technische Daten:

Kapazität	20 cbm x °dH
Harzmenge	5,0 l
Durchfluss	0,5 m ³ /h
Abmessungen (B x H x T)	200 x 530 x 340 mm
Temperatur (Wasser/Umgebung)	max. 42 °C
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Betriebsdruck (min - max)	2,0...6,0 bar
Zeitgesteuert	
Artikelnummer	700 00 025
Mengengesteuert	
Artikelnummer	700 00 020

Einsatzbereiche

- Warmwasseraufbereitung
- Gastronomie
- Schwimmbecken
- Wärmetauscher
- Trinkwasserversorgung Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Dampfsysteme
- Waschanlagen
- Heilbäder

Special-Pools-Auer GmbH
ProWasser Wasseraufbereitung
 2700 Wiener Neustadt
 Fischauergasse 134
 02622 / 27261
 office@prowasser.at