

Produktinformation Kabinett - EHDK

Weiches Wasser ist günstiger für alle Anwendungen, bei denen das Wasser erhitzt wird, zum Waschen, zum Gießen von Zimmerpflanzen.

Hartes Wasser führt zur Verkalkung von Haushaltsgeräten, erhöht den Verbrauch von Spül- und Waschmitteln, beeinträchtigt oder fördert, je nach dem Maß der Härte, den Geschmack und das Aussehen empfindlicher Speisen und Getränke (z. B. Tee).

Unsere Wasserenthärtungsanlage ist als Kabinett ausgeführt. Die Anlagen sind computergesteuert mit Zentralsteuerventil Und eingebautem Verschneideventil, der integrierte Soletank ist für die Regeneration.



Technische Daten:

Kabinett				
Kapazität cbm x °dH	60	90	100	120
Harzmenge in Liter	10	20,0	25,0	30,0
Durchfluss in cbm/h	2,0	2,0	2,5	2,5
Abmessungen (B x H x T) in mm	220 x 1100 x 490	220 x 1100 x 490	340 x 1100 x 600	340 x 1100 x 600
Temperatur (Wasser/Umgebung)	max. 42 °C	max. 42 °C	max. 42 °C	max. 42 °C
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Betriebsdruck (min - max)	2,0...8,0 bar	2,0...8,0 bar	2,0...8,0 bar	2,0...8,0 bar
Zeitgesteuert				
Artikelnummer	700 00 065	700 00 085	700 00 105	700 00 125
Mengengesteuert				
Artikelnummer	700 00 060	700 00 080	700 00 100	700 00 120

Einsatzbereiche

- Warmwasseraufbereitung
- Gastronomie
- Schwimmbecken
- Wärmetauscher
- Trinkwasserversorgung Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Dampfsysteme
- Waschanlagen
- Heilbäder

Special-Pools-Auer GmbH
ProWasser Wasseraufbereitung
 2700 Wiener Neustadt
 Fischauergasse 134
 02622 / 27261
 office@prowasser.at