

Produktinformation Kabinett – EHK-F

Weiches Wasser ist günstiger für alle Anwendungen, bei denen das Wasser erhitzt wird, zum Waschen, zum Gießen von Zimmerpflanzen.

Hartes Wasser führt zur Verkalkung von Haushaltsgeräten, erhöht den Verbrauch von Spül- und Waschmitteln, beeinträchtigt oder fördert, je nach dem Maß der Härte, den Geschmack und das Aussehen empfindlicher Speisen und Getränke (z. B. Tee).

Unsere Wasserenthärtungsanlage ist als Flaschenanlage ausgeführt. Die Anlagen sind computergesteuert mit Zentralsteuerventil. Und eingebautem Verschneideventil, der getrennte Soletank ist für die Regeneration.



Technische Daten:

Kapazität cbm x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320
Harzmenge in Liter	15	20	25	30	50	60	75	80
Durchfluss in cbm/h	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5
Abmessungen (B x H) in mm	700 x 1150	700 x 1150	800 x 1150	800 x 1150	850 x 1550	850 x 1550	850 x 1550	850 x 1550
Temperatur (Wasser/Umgebung) in ° C	42	42	42	42	42	42	42	42
Betriebsspannung V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Betriebsdruck (min - max) bar	2,0...8,0	2,0...8,0	2,0...8,0	2,0...8,0	2,0...8,0	2,0...8,0	2,0...8,0	2,0...8,0
Zeitgesteuert								
Artikelnummer	700 00 205	700 00 215	700 00 225	700 00 235	700 00 245	700 00 255	700 00 265	700 00 275
Mengengesteuert								
Artikelnummer	700 00 200	700 00 210	700 00 220	700 00 230	700 00 240	700 00 250	700 00 260	700 00 270

Einsatzbereiche

- Warmwasseraufbereitung
- Gastronomie
- Schwimmbecken
- Wärmetauscher
- Trinkwasserversorgung Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Dampfsysteme
- Waschanlagen
- Heilbäder

Special-Pools-Auer GmbH
ProWasser Wasseraufbereitung
 2700 Wiener Neustadt
 Fischauergasse 134
 02622 / 27261
 office@prowasser.at